

AANLEVER- SPECIFICATIES

EDITE
2023

DEADLINE

Wij ontvangen uw artwork graag voor 1 december 2023. U kunt dit mailen naar: communicatie@grandcanyon.nl

BEDRIJFSLOGO

Graag ontvangen wij uw logo voor online én drukwerk toepassingen. Deze bij voorkeur aanleveren met de volgende specificaties;

Geschikt voor drukwerk

- 300 dpi, CMYK
- .EPS (Indien mogelijk Vector)

Geschikt voor online media

- 72 dpi, RGB
- Jpeg, Gif of PNG

CONTACT

Bel of mail ons gerust als u vragen heeft. Grand Canyon Events: 0182 - 583 875 communicatie@grandcanyon.nl

BOARDING

ENKEL BORD | 194X70 CM

Aanleverformaat (bxh)

1960 mm x 720 mm
Dit is incl. 10 mm afloop aan alle zijdes, rondom.

Eindformaat (bxh)

1940 mm x 700 mm

Bij voorkeur aanleveren als (Certified) PDF met snijtekens. Anders graag in overleg.

MASTVLAGGEN

OPEN ZOOM | 100X300 CM

Aanleverformaat (bxh)

1050 x 3095 mm
Dit is incl. 25 mm afloop aan de linker-, rechter- en onderzijde en 70 mm aan de bovenzijde.

Eindformaat (bxh)

1000 mm x 3000 mm

Geen tekst en of belangrijke informatie plaatsen in de bovenste 12 cm van de vlag.

Bij voorkeur aanleveren als (Certified) PDF zonder snijtekens. Anders graag in overleg.

LET OP:

1. Wanneer u meer dan één bord of vlag afneemt waarvan de opdruk anders is dan de eerste, graag aanleveren als meerdere losse bestanden. Per bord of vlag een bestand met bovenstaande afmeting.
2. Wanneer u een doorlopende bedrukking over meerdere borden heeft afgesproken, dan mag dit, in zijn geheel, als één bestand worden aangeleverd.

BESTANDSTYPE

We wijzen u erop dat alle bestanden met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/contouren moeten worden aangeleverd. Bij het aanleveren van een drukwerkbestand gaat onze voorkeur uit naar een (certified) PDF met snijtekens, incl. afloop. Indien u afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van (minimaal) 150 DPI voor grootformaat drukwerk (boarding).

KLEUREN

Kleuren Full color (4/0 - 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK. U dient altijd bij full color drukwerk PMS kleuren om te zetten naar CMYK.

De maximale kleurdekking bij full color drukwerk is ongeveer 280%. Wanneer u bijvoorbeeld zwart in full color opmaakt, let er dan op dat zwart ook echt 100% zwart is, geen opbouw. Als zwart echt diep zwart moet zijn, voegt u 10% toe bij C, M en Y, dus dan krijgt u: 10%C +10%M

+ 10%Y +100%K. Maar nooit voor zwarte teksten. Een mix van 400% (dus hoger dan 280%) kan vlekken en andere storende factoren in het drukwerk veroorzaken.

TRANSPARANTIES EN OVERDRUK

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt. Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. (let op: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of overdruk is geheel op eigen risico.)

TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK

In Indesign en Illustrator kunt u overdruk rechtstreeks verwijderen in het pallet 'kenmerken'. Transparaties kunt u in Illustrator direct afvlakken via menu 'object'.

In Indesign maakt u een profiel aan onder het menu 'bewerken > voorinstellingen transparanties afvlakken'. U kiest daar de regelen (hoge resolutie) en klikt op 'nieuw' en geeft uw bestand een naam. Zet dan de eerste schuif van 100% naar 75%. Het overige mag blijven staan en vink vervolgens in het onderste vakje 'complexe regio's bijknippen' aan. Bevestig met 'ok'. Vervolgens exporteert u het bestand naar PDF en kiest u in het PDF-menu bovenaan bij de preset PDF/X-1a:2001 en bij de menu's aan de linkerkant bij advanced voor de nieuw aangemaakte afvlakker. Let op dat PMS en transparanties niet samen gaan via deze methode. De PMS dient dan al omgezet te zijn naar CMYK in het bronbestand.

LIJNEN

Indien u gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 punts. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 punts hebben.